



Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе

DN18321WWRA95

Серия: DN8SSL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x Ширина x Высота (мм) - 5000 x 8 x 2. Бобина - 5 метров.

Потребляемая мощность - 4,8 Ватт/метр

Выходное напряжение - 24V DC

Цветовая температура - 3000K

Тип Led - SMD3528

Индекс цветопередачи CRI > 95

Количество Led -60/метр

Угол рассеивания - 120°

Световой поток - 300 Лм/м

Срок службы - 30000 - 50000 часов

Гарантия: 3 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC.

Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты.

При подключении светодиодной ленты к источнику питания необходимо соблюдать полярность +V и -V.

Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки (на ленте имеются условные обозначения).

Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа.

Лента имеет самоклеющуюся основу.

Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания.

Возможна регулировка яркости при помощи дополнительных систем управления

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного освещения, шкафов, полок, создавая равномерную подсветку.

Схема подключения нескольких участков светодиодной ленты к источнику питания.

