



Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе

DN18286WWRA95

Серия: DN8SSL

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x Ширина x Высота (мм) - 5000 x 15 x 2,5. Бобина - 5 метров.

Потребляемая мощность - 19,2 Ватт/метр

Выходное напряжение - 24V DC

Цветовая температура - 3000K

Тип Led - SMD3528

Индекс цветопередачи CRI > 95

Количество Led - 240/метр

Угол рассеивания - 120°

Световой поток - 1320 Lm/м

Срок службы - 30000 - 50000 часов

Гарантия: 3 года

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC.

Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты.

При подключении светодиодной ленты к источнику питания необходимо соблюдать полярность +V и -V.

Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки, деление по 12 диодов (5 см).

Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа.

Лента имеет самоклеющуюся основу.

Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания.

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного освещения, шкафов, полок, создавая равномерную подсветку.

Схема подключения нескольких участков светодиодной ленты к источнику питания.

