

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 L-образный угол-соединитель для шинопровода предназначен для соединения нескольких шинопроводов в одну цепь.

1.2 L-образный угол-соединитель изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40°C до плюс 1°C.

1.3 L-образный угол-соединитель соответствует требованиям безопасности ЭМС ГОСТ 51318-99

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


### 2.1 Основные параметры и характеристики

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Напряжение сети, В                                                           | DC 48    |
| Частота, Гц                                                                  | 50       |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP20     |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017       | III      |
| Материал корпуса                                                             | Алюминий |

### 2.2 Технические характеристики.

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Габариты, мм   | L40xW40xH24,8                |
| Способ монтажа | На шинопровод (трек)         |
| Цвет корпуса   | Черный                       |
| Тип компонента | Соединитель L-образный (90°) |
| Гарантия       | 2 года                       |

### 2.3 Размеры



## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### 3.1. В комплект поставки входит:

Токопроводящий L-образный угол-соединитель – 1 шт.

Инструкция по установке – 1 шт.

Паспорт продукта – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 L-образный угол-соединитель по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ IEC 60598-1-2017 и ГОСТ 34897.2-2-2023.


4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация обслуживания изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение обслуживание изделия в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

**ВАЖНО!!!** L-образный угол-соединитель подключается в электрическую сеть только через блок питания на 48В (Источник питания в комплект не входит)

## 5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### Возможные неисправности и способы их устранения.

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность               | Способы устранения                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Изделие Donolux не работает | Проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В; |
|                             | Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;           |
|                             | Убедитесь в целостности всех соединений;                    |

Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Вся продукция Donolux соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

8.1. СС ЕАЭС RU C-CN.HB93.B.01868/22 от 28.07.2022 до 27.07.2027. Выдан: ООО «Профессионал», 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8 стр 1, этаж 4, помещение XVI, комната 31 -ДС - ДС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.B.26903/22 от 16.06.2022 до 15.06.2027

8.2 Продукция Donolux экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1 Условия транспортирования продукции Donolux в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе с ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

9.2 Условия хранения изделия должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Продукция изготовлена в соответствии с:  
Директивой 2014/35/EU «по низковольтному оборудованию и системам»,  
Директивой 2014/30/EU «о электромагнитной совместимости»

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

11.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и изделия, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи изделия или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27.  
Телефон: 8 800 250 05 23.

### Не подлежит замене продукция Donolux:

- ▶ вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- ▶ получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
- ▶ вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

▶ Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в Китае.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Донэл", 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, стр.1

[info@donel.su](mailto:info@donel.su)


DonoLux

## ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Токопроводящий L-образный  
угол-соединитель

артикул **Corner DLF90B**

серия **Flexy system**



DonoLux

Тел. 8 800 250 05 23

[www.donolux.ru](http://www.donolux.ru)